

Zebra® G-Series™ yazıcılar



Masaüstünüzde fark yaratır

Zebra'nın G-Series küçük boyutlu masaüstü yazıcıları 104 mm'ye varan baskı genişlikleri ile sınıfının en iyi hız ve performansını sunar. Temel GK™ modelinden, özellik bakımından zengin GX™ modeline kadar, G-Series yazıcılar, tüm baskı uygulamaları ve bütçeler için güvenilir, dayanıklı ve esnek masaüstü baskı çözümleri sunar.

Zebra dayanıklılığı ve güvenilirliği ile üretilmiş olan G-Series GK modeli tüm temel masaüstü termal yazıcılar içinde paranın karşılığını en iyi şekilde verir. Üstün GX modeli en geniş özellik yelpazesiyle çeşitli sektörler ve uygulamaları destekler. 104 mm (4") masaüstü yazıcı sınıfındaki en küçük boyutları ile doğrudan termal modellerimizin ikisinden birini seçebilirsiniz. Ya da kolay şerit takma sistemi ile kullanıcılara zamandan tasarruf etmelerini sağlayan doğrudan termal/termal transfer yazıcılarımızı kullanabilirsiniz.

Tüm modellerde standart olarak yüklü olan EPL™ ile ZPL® programlama dilleri ve kişisel, yerel ve ağ üzerinde çalışan sistemler için geniş bağlantı seçenekleri ile G-Series yazıcılar, tüm diğer Zebra baskı çözümleriyle kolayca ve kesintisiz entegrasyon sağlar.

Zebra'nın G-Series yazıcıları aşağıdakiler dahil olmak üzere pek çok uygulamayı destekler:

Sağlık:

- Hasta tanıma/belirleme
- Örnek ve numune belirleme
- Steril servislerin etiketlenmesi
- Eczanede ilaçların etiketlenmesi

Pirakende:

- Ürün etiketleme
- Fiyat düşürme
- Raf kenarı etiketleri
- Kupon ve fatura/makbuz basma

Seyahat:

- Biniş kartları
- Bagaj etiketleri

Konuk Ağırlama, Servis ve Eğlence:

- Etkinlik ve sergi biletleri
- Fast-food etiketleri
- Oyun ve bahis kuponları

Tedarik zinciri:

- Süreç, ürün ve sevkiyat etiketleme

Posta ve paket:

- Elektronik
- Adres etiketleri

Bir bakışta özellikler*

Standart özellikler

- Baskı yöntemleri: Direkt termal transfer
- Programlama dilleri: standart olarak EPL ve ZPL
- Yapı: Çift duvarlı çerçeve
- Baskı kafasını ve plakaları aletsiz değiştirme imkanı
- Kolay etiket yükleme için OpenACCESS™
- Hızlı ve kolay şerit takma
- Otomatik medya kalibrasyonu
- 32-bit RISC işlemci
- Sayaç
- Unicode™

Yazıcı özellikleri

Çözünürlük

- 203dpi (mm başına 8 nokta)
- 300dpi (mm başına 12 nokta) (GX430t™)

Bellek

- Standart: 4MB flash; 8MB SDRAM
- İsteğe bağlı: 64MB (toplam 68MB) gerçek zamanlı saat (GX modelleri)

Baskı genişliği

- 104mm

Maksimum baskı uzunluğu

- 990mm

Maksimum baskı hızı

- GK420: 127mm/saniye
- GX420: 152mm/saniye
- GX430: 102mm/saniye

Kağıt sensörleri

- Standart: Sabit reflektif ve transmisif sensörler
- Ayarlanabilir, yansıtılabilir ve çok konumlu aktarılabilir sensör (GX modelleri, opsiyonel)

Ortam özellikleri

Maksimum etiket uzunluğu

- Maksimum sürekli olmayan: 990mm

Maksimum etiket genişliği

- 19mm ile 108mm arasında

Maksimum kağıt rulo boyutu

- 127mm Dış Çap

Kağıt kalınlığı

- 0,076mm ile 0,19mm arasında

Kağıt türleri

- Rulo beslemeli yelpaze katlama, kalıpta kesilmiş veya sürekli siyah işareti olan veya olmayan doğrudan termal etiketler, etiketler, sürekli formlar, bilek bantları

Şerit özellikleri

Dış çap

- 35mm

Standart uzunluk

- 74m (0,08 mm şerit kalınlığı kullanırken)

Oran

- 1:1 ortam rulo şerit

Genişlik

- 33,8mm ile 109,2mm arası

Göbek iç çap

- 12,7mm

Çalışma özellikleri

Ortam

- Çalışma sıcaklığı: 4,4°C ile 41°C arası
- Depolama sıcaklığı: -40°C ile 60°C arası
- Çalışma nem oranı: Yoğunlaşmayan %5 ile %95 arası
- Depolama nem oranı: Yoğunlaşmayan %5 ile %95 arası

Elektrik

- Otomatik olarak algılanan (PFC uyumlu) 100-240VAC, 50-60Hz

İdare Onayları

- Emisyonlar: FCC Part 15, Alt kısım B, VCCI, C-Tick
- Emisyonlar ve maruz kalma: (CE): EN 55022 Sınıf B, EN 61000-3-2, EN 61000-3-0 ve EN 55024, CCC
- Güvenlik: CB Programı IEC 60950:1991 +A1 +A2 +A3 +A4, TÜV NRTL, IRAM NOM, AAMI, CCC

Fiziksel özellikler

Genişlik

- Doğrudan termal 171mm
- Termal transfer 193mm

Yükseklik

- Doğrudan termal 152mm
- Termal transfer 190mm

Derinlik

- Doğrudan termal 210mm
- Termal transfer 254mm

Ağırlık

- Doğrudan termal 1.4kg
- Termal transfer 2.1kg

ZebraLink™ çözümleri

Yazılım (www.zebra.com) adresinden indirilebilir

- ZebraDesigner Sürücü
- ZebraDesigner™ Pro
- ZebraDesigner
- ZebraNet™ Bridge Enterprise
- ZebraNet Utilities v7.0
- Zebra Setup Utilities

Ağ Bağlantısı/Bağlantı

- ZebraNet® 10/100 Baskı Sunucusu (isteğe bağlı)
- 802.11g kablosuz LAN
- Bluetooth® kablosuz PAN

Firmware

- EPL2™
- EPL Satır Modu (Yalnızca direkt termal – GK420d ve GX420d)
- ZPL II®
- XML destekli baskı
- ZBI 2.0™
- Web Görünümü

İletişim ve arabirim yetenekleri

- Otomatik algılanabilir RS-232 seri arabirim, DB-9
- USB 1.1, çift yönlü
- Paralel (Centronics®), çift yönlü
- ZebraNet 10/100 Baskı Sunucusu (isteğe bağlı)
- 802.11b/g kablosuz (GX modelleri, opsiyonel)
- Bluetooth kablosuz (GX modelleri, opsiyonel)
- Kablosuz seçenekler arasında görsel iletişim için LCD de bulunur

Yazı tipleri/grafikler/semboller

Yazı tipi ve karakter setleri

- 16 adet yerleşik, genişletilebilir ZPL II yazı tipi
- Bir adet yerleşik, ölçeklendirilebilir ZPL yazı tipi
- Beş adet yerleşik, genişletilebilir EPL2 yazı tipi
- Native OpenType™ yazı tipi desteği
- Çok sayıda dil için Unicode uyumlu

Grafik özellikleri

- Özel logolar dahil olmak üzere kullanıcı tanımlı yazı tipi ve grafikleri destekler
- Kutular ve çizgiler için ZPL II çizim komutları

Barkod sembolleri

- Barkod oranları: 2:1 (döndürülmemiş) ve 3:1 *Belirtilmediği durumlar hariç EPL ve ZPL için*
- Lineer Barkodlar: Codabar, Code 11 (ZPL), Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, EAN-14 (ZPL), German Post Code (EPL), GS1 DataBar (RSS), Industrial 2-of-5 (ZPL), Interleaved 2-of-5, ISBT-128 (ZPL), Japanese Postnet (EPL), Logmars (ZPL), MSI, Plessey, Postnet, Standard 2-of-5 (ZPL), UCC/EAN-128 (EPL), UPC-A, EAN 2 veya 5 rakamlı uzantılar ile UPC-A ve UPC-E, UPC-E, UPC ve EAN 2 ya da 5 rakamlı uzantılar (ZPL)
- İki: Codablock (ZPL), Code 49 (ZPL), Data Matrix, (ZPL), MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR Code

Opsiyonlar ve aksesuarlar

- Etiket sıyırma ünitesi ile etiket mevcut sensörü
- ZebraNet 10/100 Baskı Sunucusu dahili ve harici Ethernet opsiyonları için dahili Ethernet
- 802.11b/g kablosuz (GX modelleri)
- Bluetooth kablosuz (GX modelleri)
- Kablosuz seçenekler arasında görsel iletişim için LCD de bulunur
- Siyah işaretli etiketler için ayarlanabilir etiket sensörü (GX modelleri)
- Çeşitli etiket türleri için kesici (GX modelleri)
- İnce ayrıntılar ve net görüntüler basmak için 300dpi baskı çözünürlüğü (GX430t)
- Toplam 68 MB için gerçek zamanlı saatli 64MB flash bellek (GX modelleri)
- Yazı tipi paketleri – Asya ve diğer uluslararası yazı tipi kitleri
- Bağımsız baskı çözümleri için KDU Plus™ ve KDU™ klavye ekran birimleri

*Özelliklerde bildirimde bulunmadan değişiklik yapılabilir.

©2011 ZIH Corp. EPL, EPL2, KDU Plus, OpenACCESS, ZBI 2.0, ZebraDesigner, ZebraLink, ZebraNet ve tüm ürün adları ve numaraları Zebra ticari markaları olup, Zebra, Zebra Kafası temsili, ZebraNet, ZPL ve ZPL II, ZIH Corp'a ait tescilli ticari markalardır. Tüm hakları saklıdır. Bluetooth, the Bluetooth SIG, Inc.'e ait tescilli bir ticari markadır. OpenType, Microsoft Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerde tescilli bir ticari markası veya ticari bir markasıdır. Unicode, Unicode, Inc.'e ait bir ticari markadır. Centronics, bir Centronics Data Computer Corporation tescilli ticari markasıdır. Tüm diğer ticari markalar sahiplerinin mülkiyetindedir.



www.zebra.com

Türkiye Bölge Ofisi

TÜRKİYE – İSTANBUL İrtibat Bürosu, Ağaoğlu My Prestige Barbaros Mah. İhlamur Sok. No: 1 / 135-136

34746 Ataşehir, İstanbul, Türkiye

Telefon: +90 (0) 216 688 85 15 Faks: +90 (0) 216 688 85 26 E-posta: turkey@zebra.com Web: www.zebra.com

Diğer EMEA Ofisleri

EMEA Genel Merkezi: Britanya Avrupa: Almanya, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç, İtalya, Polonya, Rusya

Orta Doğu ve Afrika: Dubai, Güney Afrika



Lütfen kullandıktan sonra geri dönüşüme verin

12574L-T Rev.3 (05/11)